

Technický list výrobku: Venkovní hrací stůl

Tento technický list výrobku, byl vydán společností: Martin Hitka, se sídlem Libišany 151, 533 45 Libišany, IČ:64820645, DIČ:CZ7110013317, živnostenský list vydal Magistrát města Pardubic, Obecní živnostenský úřad, email: mhitka@hracistul.cz, tel: +420 777 557 151.

1. Technická specifikace

Vnější půdorysný rozměr: 1680 mm x 1680 mm.
Rozměr horní desky: 900 mm x 900 mm.
Výška stolu: 770 mm.
Výška sedáku: 520 mm.
Rozměry sedáku: 900 mm x 310 mm.
Nosnost horní desky: maximální 60 kg.
Nosnost jednoho sedáku: maximální 120 kg.
Celková hmotnost výrobku: 150 kg.
Maximální počet uživatelů: 8 osob (po 2 na každém ze 4 sedáků).

2. Materiály a konstrukce

Konstrukce nosná: svařovaná ocelová konstrukce.
Deska stolu a sedáky: modřín.
Hrací deska: kompozitní hliníková deska (ACP/Dibond).
Spojovací materiál: šrouby M10 x 16, M6 x 16, vruty do dřeva 5,0 x 30.
Nivelační prvky: stavěcí šroub M16 (vyrovnávací noha s kruhovou základnou).

3. Povrchová úprava

Barva ocelové konstrukce: Komaxit – Antracit RAL 7016.
Barva dřevěných částí: Remmers HK lazura 3v1 plus – teak.

4. Montážní a Kotvicí návod

Seznam hlavních dílů:

1x Středová stojna
1x Sestava horního rámu stolu
4x Sestava rámu sedáku
16x Šroub M10x16
4x Stavěcí šroub M16 (vyrovnávací noha s kruhovou základnou)

POSTUP MONTÁŽE

Ustavení středové stojny

Umístěte středovou stojnu na zvolené místo (zpevněná plocha, betonový základ).

Stojna je ve spodní části opatřena kotvicí deskou se 4 otvory o průměru 18 mm pro ukotvení do betonu závitovou zinkovanou pevnostní tyčí o průměru 16 mm.

Montáž horního rámu stolu

Na horní přírubu středové stojny osadte sestavu horního rámu stolu.

Připevňte ze spodu horní příruby středové stojny do připravených otvorů v horním rámu stolu pomocí 4 ks šroubů M10x16 a dotáhněte rovnoměrně do kříže.

Montáž rámu sedáků

Do mufek na koncích ramen sedáků zašroubujte stavěcí šrouby M16 s vyrovnávacími nohami s kruhovou základnou.

Ke spodní části středové stojny připevňte 4x sestavu rámu sedáku.

Každý rám sedáku se připevňuje pomocí 3 ks šroubů M10x16 (celkem 12 ks pro všechny sedáky) do připravených otvorů ve spodní části stojny.

POSTUP KOTVENÍ

Volně stojící bez kotvení

Tato varianta je vhodná pouze pro chráněná místa s rovným tvrdým povrchem a nízkým rizikem pádu, nebo vandalizmem. Výrobek je stabilizován pouze s vyrovnávacími nohami s kruhovou základnou pod sedáky.

Kotvení do betonového základu

Betonový základ pod středovou stojnu musí mít minimální rozměry 500 mm × 500 mm × 600 mm (délka x šířka x hloubka). Vršek betonového základu by měl být ve stejné výšce, jako je výška okolního terénu. Beton musí být dostatečně vyzrálý, před prováděním vrtání. Na vyzrálý betonový základ postavte středovou stojnu, která je ve spodní části opatřena kotvicí deskou se 4 otvory o průměru 18 mm pro ukotvení závitovou zinkovanou pevnostní tyčí o průměru 16 mm. Středová stojna musí být umístěna na střed betonového základu. Poté si vyznačte 4 kotevní otvory. Vrtání provádějte vrtačkou a vrtákem o průměru 18 mm k tomuto účelu určenému do hloubky minimálně 200 mm. Poté vyvrtané díry zbavte prachu, nečistot a vmáčkněte do nich chemickou kotvu a zasuňte závitovou zinkovanou pevnostní tyč o průměru 16 mm až na samé dno vyvrtaných děr. Vršek závitové tyče musí přesahovat nad povrch betonového základu o délku potřebnou pro nasazení patky středové stojny a utažení matic. Středovou stojnu nasadte kotevními otvory o průměru 18 mm na vyčnívající závitovou tyč a dotáhněte rovnoměrně do kříže maticemi. Pomocí stavěcího šroubu M16 vyrovnávací noha s kruhovou základnou pod každým sedákem, seřídte všechny sedáky pomocí vodováhy, nebo oka, aby byly ve stejné výšce a vodorovné rovině. Tím bude zajištěna i stabilita na nerovném povrchu. Pokud bude pod stavěcím šroubem měkký terén, doporučujeme použít jako podklad betonovou dlaždici o minimálních rozměrech 300 mm x 300 mm x 40 mm (délka x šířka x výška). Vršek betonové dlaždice by měl být ve stejné výšce, jako je výška okolního terénu.

V případě dotazů je kontaktní osoba pan Martin Hitka, tel.: +420 777 557 151, nebo email: mhitka@hracistul.cz

5. Návod na používání

Výrobek je určen na venkovní použití, pro děti od 6 let za doprovodu osoby starší 18 let. Maximální kapacita 8 osob (po 2 na každém ze 4 sedáků).

Nikdy nepřekračujte maximální nosnost horní desky ani nosnost sedáku.

Na horní desku ani na sedáky nestoupejte.

Šplhání, skákání a jiné pohybové aktivity jsou na výrobku zakázány.

V zimním období doporučujeme chránit dřevěné části výrobku demontováním, nebo zakrytím ochrannou plachtou.

Figurky a hrací příslušenství uchovávejte na suchém místě.

Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů, stav kotvení, stav spojů a stav povrchů.

Zjistíte-li poškození nosného prvku nebo dřevěných částí, výrobek ihned vyřadte z provozu a kontaktujte výrobce pro odborný servis.

6. Návod na údržbu

Ocelovou konstrukci doporučujeme průběžně kontrolovat, zdali nemá mechanická poškození povrchové úpravy (škrábance, odřeniny, ohniska rzi).

Drobná mechanická poškození ihned ošetřete opravnou barvou v práškové, nebo nástřikové formě v příslušném odstínu.

Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu výrobku.

Zjistíte-li poškození nosného prvku, výrobek ihned vyřadte z provozu a kontaktujte výrobce pro odborný servis.

Spoje, šrouby a kotvení doporučujeme průběžně kontrolovat a v případě potřeby dotáhnout všechny povolené šrouby, vruty a matice.

Zjistíte-li poškození nosného prvku, výrobek ihned vyřadte z provozu a kontaktujte výrobce pro odborný servis.

Dřevěné části doporučujeme průběžně kontrolovat.

V případě potřeby povrch mechanicky očistěte od nečistot, mechu, nebo starých zbytků lazury jemným brusným papírem, nebo ocelovým kartáčem.

Naneste přípravek Remmers HK lazura 3v1 plus ve zvoleném odstínu štětcem ve směru vláknů dřeva.

Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu výrobku.

Při výraznějším poškození, výrobek ihned vyřadte z provozu a kontaktujte výrobce pro odborný servis.

Hrací desku doporučujeme průběžně kontrolovat.

Povrch lze čistit měkkým hadříkem navlhčeným vodou, mýdlovou vodou, nebo jemným neutrálním čisticím prostředkem. Po umytí otřít do sucha měkkým hadříkem.

Nedoporučujeme používat abrazivní čisticí prostředky, hrubé houbičky ani agresivní rozpouštědla.

Potisk je odolný vůči běžnému používání, avšak mechanické namáhání nebo působení ostrých předmětů může způsobit jeho opotřebení (znehodnocení).

Při výraznějším poškození, výrobek ihned vyřadte z provozu a kontaktujte výrobce pro odborný servis.

Figurky + hrací kostky doporučujeme kontrolovat při každém zapůjčení a vrácení.

Uchovávejte na suchém místě.

Zjistíte-li poškození, dále nepoužívat a nahradit novou nepoškozenou.

Dřevěné figurky + hrací kostky lze čistit měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou v případě většího ušpinění mýdlovou vodou. Po umytí otřít do sucha měkkým hadříkem. Nedoporučujeme používat abrazivní čisticí prostředky, hrubé houbičky ani agresivní rozpouštědla.

Plastové figurky + hrací kostky lze čistit měkkým hadříkem navlhčeným vodou, mýdlovou vodou, nebo jemným neutrálním čisticím prostředkem. Po umytí otřít do sucha měkkým hadříkem.

Nedoporučujeme používat abrazivní čisticí prostředky, hrubé houbičky ani agresivní rozpouštědla.

7. Záruční informace

Zákonná záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Pro podnikatelské subjekty je zákonná záruční doba stanovena na 12 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruka platí při dodržení uvedených podmínek nebo návodů v technickém listu výrobku.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením v důsledku přiměřeného používání zboží.

Na vady způsobené nesprávným nebo neodborným použitím, instalací nebo manipulací kupujícím nebo třetí osobou.

Na vady způsobené nedodržením pokynů k montáži, používání nebo údržbě.

Na vady způsobené mechanickým poškozením, vandalizmem nebo zásahem třetí osoby.

Na vady způsobené překročením maximálních technických parametrů nebo nosností uvedených v technickém listu výrobku.

Na přirozené změny vlastností materiálů, barevné změny povrchových úprav vlivem UV záření a povětrnostních vlivů.

Na vady způsobené vyšší mocí.

Reklamáce se uplatňuje písemně na e-mail: mhitka@hracistul.cz nebo poštou na adresu výrobce. Přiložte vždy popis vady a fotodokumentaci.

V případě dotazů a servisu je kontaktní osoba pan Martin Hitka, tel.: +420 777 557 151, nebo e-mail: mhitka@hracistul.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny, bez předchozího upozornění.

V Libišanech dne 20.5.2026